



MAX-C-M32



Features

- ✓ The modules made of membrane filaments can be repeatedly cleaned after fouling, restore the flux, and pvdf ultrafiltration membrane can be used for a long time.
- ✓ Ultrafiltration membrane component products are resistant to pressure.
- ✓ The film has strong tear resistance.
- ✓ Microfiber realizes high filling rate in small space and achieves sufficient flow.
- ✓ PVDF uf membrane Improve user convenience.

www.czmax.com

E-mail:yaokeru@czmax.com



Product Information



| Parameter | PS MF Membrane | PS UF Membrane | PS virus removal membrane | PVDF UF Membrane |
|-------------------|----------------|----------------|---------------------------|------------------|
| Flow | 10-30L/min | | | |
| Pressure | 0.1-0.4MPa | | | |
| Water Temperature | 5-40°C | | | |
| Precision | 0.1 μ m | 0.05 μ m | 0.01 μ m | 0.05 μ m |
| Interception rate | 99.9999% | 99.9999% | 99.999% | 99.9999% |
| Washable | √ | √ | √ | √ |

www.czmax.com

E-mail: yaokeru@czmax.com



PVDF ultrafiltration membrane filter series



型号 : MAX-B-M11
尺寸 Size : Ø31×80mm
流量 Flow : 500-2000ml/min
工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa



型号 : MAX-B-M12
尺寸 Size : Ø25×110mm
流量 Flow : 500-2000ml/min
工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa



型号 : MAX-B-M13
尺寸 Size : Ø27×200mm
流量 Flow : 500-2000ml/min
工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa



型号 : MAX-B-M14
尺寸 Size : Ø30×185mm
流量 Flow : 500-2000ml/min
工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa



型号 : MAX-B-M15
尺寸 Size : Ø41×100/200mm
流量 Flow : 1000-4000ml/min
压力 Pressure : 0.1-0.4MPa
可用PS、PVDF膜丝 PS/PVDF fiber



型号 : MAX-B-M16
尺寸 Size : Ø53×200mm
流量 Flow : 2000-6000ml/min
工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa
可用PS、PVDF膜丝 PS/PVDF fiber



型号 : MAX-B-M17
尺寸 Size : Ø50×200mm
流量 Flow : 2000-4000ml/min
工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa
可用PS、PVDF膜丝 PS/PVDF fiber



型号 : MAX-B-M18
尺寸 Size : Ø51×200mm
流量 Flow : 2000-4000ml/min
工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa
可用PS、PVDF膜丝 PS/PVDF fiber



型号 : MAX-B-M27
尺寸 Size : Ø45×235mm
流量 Flow : 2000-4000ml/min
工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa
可用PS、PVDF膜丝 PS/PVDF fiber



型号 : MAX-B-M28
尺寸 Size : Ø60×253mm
流量 Flow : 2000-8000ml/min
工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa
可用PS、PVDF膜丝 PS/PVDF fiber



型号 : MAX-B-M29
尺寸 Size : Ø60×218mm
流量 Flow : 2000-8000ml/min
工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa
可用PS、PVDF膜丝 PS/PVDF fiber



型号 : MAX-B-M35
尺寸 Size : Ø45×200mm
流量 Flow : 2000-5000ml/min
工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa
可用PS、PVDF膜丝 PS/PVDF fiber
1/4" 螺纹 thread



PVDF 0.05 μ m Washable UF Membrane Series



型号 : MAX-B-M30(10")
 尺寸 Size : Ø65×250mm
 流量 Flow : 3000-10000ml/min
 工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa
 可用PS, PVDF膜丝 PS/PVDF fiber



型号 : MAX-C-M30(20")
 尺寸 Size : Ø65×500mm
 流量 Flow : 10-20L/min
 工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa



型号 : MAX-C-M31
 尺寸 Size : Ø63×500mm
 流量 Flow : 10-20L/min
 工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa



型号 : MAX-C-M32
 尺寸 Size : Ø90×200/250/300/400/500mm
 流量 Flow : 10-30L/min
 工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa



型号 : MAX-C-M33(10")
 尺寸 Size : Ø117×254mm
 流量 Flow : 10-15L/min
 工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa



型号 : MAX-C-M33(20")
 尺寸 Size : Ø117×510mm
 流量 Flow : 25-30L/min
 工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa



型号 : MAX-C-M34
 尺寸 Size : Ø125×250/500mm
 流量 Flow : 20L/min 40L/min
 工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa



型号 : MAX-C-M35
 尺寸 Size : Ø90×420mm
 Flow : 15L/min
 工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa
 Customizable size



型号 : MAX-C-M36
 尺寸 Size : Ø102×610mm
 流量 Flow : 15L/min
 工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa
 Customizable size



型号 : 4021
 尺寸 Size : Ø90×500mm
 接口 Connector : Ø32 , DN25
 流量 Flow : 480L/h
 工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa



型号 : 4040
 尺寸 Size : Ø90×1210mm
 接口 Connector : Ø32 , DN25
 流量 Flow : 1T/h
 工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa



型号 : 6040
 尺寸 Size : Ø150×1420mm
 流量 Flow : 4T/h
 工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa
 接口Connector : DN40

www.czmax.com

E-mail: yaokeru@czmax.com



PVDF 0.05 μ m Washable UF Membrane Series



www.czmax.com

E-mail: yaokeru@czmax.com